

Verlichtingsarmaturen

AESTETICA 32 LED 24W SE 1H

B16224



AESTETICA 32 LED 24W SE 1H

	B16224
Montagewijze	Opbouw/inbouw
Functie	Vluchtwegverlichting
Geschikt voor standby-schakeling	Ja
Geschikt voor continu schakeling	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele - één batterij)
Batterij technologie	NiMH
Met verwarmingselement voor batterij	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	32
Lamphouder	Zonder
Aantal verlichtingskoppen	1
Materiaal behuizing	Kunststof
RAL-nummer behuizing	9003
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC
Nominale spanning	207 - 4000 V
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Slagvastheid	IK05
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 1 °C
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	225 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	0 lm

AESTETICA 32 LED 24W SE 1H

	B16224
Systeemvermogen, systeemprestaties	0.8 W
Lichtstroom in stand-by	0 lm
Kleurtemperatuur	4000 - 40 K
Erkenningsafstand	16 m
Nominale bedrijfsduur	1 - 0 h
Breedte	102 mm
Hoogte/diepte	34.6 mm
Lengte	292 mm
Inbouwbreedte	94 mm
Inbouwlengte	279 mm

Merk	BEGHELLI
Art. N°	B16224
Verkopeenheid	pc
EAN PCE	8002219602640
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8002219602640
EAN QTY C01	12
Intrastat-code	85393110