

Verlichtingsarmaturen

AESTETICA 16 LED 8W SE/SA3H

B16225



AESTETICA 16 LED 8W SE/SA3H

	B16225
Montagewijze	Montage tegen wand/plafond
Functie	Vluchtwegverlichting
Toepassing indicator	Enkelzijdig
Geschikt voor standby-schakeling	Ja
Geschikt voor continu schakeling	Ja
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelftest, diagnose
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele - één batterij)
Batterij technologie	NiMH
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	16
Lamphouder	Zonder
Aantal verlichtingskoppen	1
Materiaal behuizing	Kunststof
RAL-nummer behuizing	9003
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC
Nominale spanning	230 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Slagvastheid	IK05
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 40 °C

AESTETICA 16 LED 8W SE/SA3H

	B16225
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	105 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	70 - 105 lm
Systeemvermogen, systeemprestaties	1 W
Stroomverbruik in noodmodus	1 W
Lichtstroom in stand-by	105 lm
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Erkenningsafstand	16 m
Nominale bedrijfsduur	3 - 3 h
Breedte	102 mm
Hoogte/diepte	34.6 mm
Lengte	292 mm
Inbouwbreedte	94 mm
Inbouwlengte	279 mm

Merk	BEGHELLI
Art. N°	B16225
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8002219609632
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	85393110