

Luminaire

AESTETICA 32 LED 24W SE/SA3H

B16226


AESTETICA 32 LED 24W SE/SA3H

	B16226
Type de montage	Montage en saillie/encastrement
Fonction	Éclairage d'itinéraire de secours
Système d'alimentation de secours	Décentralisé (batterie individuelle)
État des accus	NiMh
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	Sans
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique transparent
Type de tension	CA
Tension nominale	230 - 230 V
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Classe de protection (IP)	IP40
Résistance aux chocs	IK05
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	0 - 40 °C
Flux lumineux en mode d'urgence	190 lm
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	262 - 262 lm
Puissance du système	24 W
Consommation électrique en mode secours	1 W
Température de couleur	4000 - 4000 K
Distance de reconnaissance	16 m
Durée de fonctionnement nominale	3 - 3 h
Largeur	102 mm
Hauteur/profondeur	34.6 mm

AESTETICA 32 LED 24W SE/SA3H

	B16226
Longueur	292 mm
Largeur de montage	94 mm
Hauteur/profondeur d'encastrement	34.6 mm
Longueur d'encastrement	279 mm

Marque	BEGHELLI
Art. N°	B16226
Unité de vente	pc
EAN PCE	8002219609649
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8002219609649
EAN QTÉ C01	12
Code Intrastat	85393110