

Luminaire

F65 LED 8w IP65 SE 1N

B19202N



F65 LED 8w IP65 SE 1N

	B19202N
Type de montage	Montage en saillie/encastrement
Fonction	Éclairage d'itinéraire de secours
Système d'alimentation de secours	Décentralisé (batterie individuelle)
État des accus	Lithium-ion
Type de batterie lithium-ion	Lithium fer phosphate (LiFePO4)
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	Sans
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique transparent
Type de tension	CA
Tension nominale	207 - 4000 V
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Classe de protection (IP)	IP65
Résistance aux chocs	IK07
classe de protection selon IEC 61140	II
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	0 - 3 °C
Flux lumineux en mode d'urgence	200 lm
Puissance du système	11 W
Consommation électrique en mode secours	2.6 W
Température de couleur	4000 - 40 K
Distance de reconnaissance	25 m
Durée de fonctionnement nominale	1 h

F65 LED 8w IP65 SE 1N

	B19202N
Largeur	354 mm
Hauteur/profondeur	49 mm
Longueur	152 mm

Marque	BEGHELLI
Art. N°	B19202N
Unité de vente	pc
EAN PCE	8002219878731
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8002219878748
EAN QTÉ C01	6
Code Intrastat	94051940