

Verlichtingsarmaturen

F65 LED 8w IP65 SE 1N

B19202N



F65 LED 8w IP65 SE 1N

	B19202N
Montagewijze	Opbouw/inbouw
Functie	Vluchtwegverlichting
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele - één batterij)
Batterij technologie	Lithium-ionen
Type lithium-ionbatterij	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Zonder
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC
Nominale spanning	207 - 4000 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Lichtverdelers	Diffusorlens/-optica/-paneel
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK07
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 3 °C
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	200 lm
Systeemvermogen, systeemprestaties	11 W
Stroomverbruik in noodmodus	2.6 W
Kleurtemperatuur	4000 - 40 K
Erkenningsafstand	25 m
Nominale bedrijfsduur	1 h

F65 LED 8w IP65 SE 1N

	B19202N
Breedte	354 mm
Hoogte/diepte	49 mm
Lengte	152 mm

Merk	BEGHELLI
Art. N°	B19202N
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8002219878731
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8002219878748
EAN QTY C01	6
Intrastat-code	94051940