

Luminaire

F65LED 24W IP65 CT SA LF

B19294



F65LED 24W IP65 CT SA LF

	B19294
Type de montage	Montage en saillie/encastrement
Fonction	Éclairage d'itinéraire de secours
Avec pictogramme	Oui
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Auto-test automatique
Système d'alimentation de secours	Décentralisé (batterie individuelle)
État des accus	Lithium-ion
Type de batterie lithium-ion	Lithium fer phosphate (LiFePO4)
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	Sans
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique transparent
Type de tension	CA
Tension nominale	230 - 230 V
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Classe de protection (IP)	IP65
Résistance aux chocs	IK07
classe de protection selon IEC 61140	II
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	0 - 40 °C
Flux lumineux en mode d'urgence	500 lm
Puissance du système	24 W
Consommation électrique en mode secours	4 W
Sensibilité en mode veille	250 lm
Température de couleur	4000 - 4000 K

F65LED 24W IP65 CT SA LF

	B19294
Distance de reconnaissance	25 m
Durée de fonctionnement nominale	1 - 8 h
Largeur	354 mm
Hauteur/profondeur	49 mm
Longueur	152 mm

Marque	BEGHELLI
Art. N°	B19294
Unité de vente	pc
EAN PCE	8002219730411;8002219830418
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	85393110