

Verlichtingsarmaturen

F65LED 24W IP65 CT SA LF

B19294



F65LED 24W IP65 CT SA LF

	B19294
Montagewijze	Opbouw/inbouw
Functie	Vluchtwegverlichting
Met pictogram	Ja
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelftest, diagnose
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele - één batterij)
Batterij technologie	Lithium-ionen
Type lithium-ionbatterij	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Zonder
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC
Nominale spanning	230 - 230 V
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK07
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 40 °C
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	500 lm
Systeemvermogen, systeemprestaties	24 W
Stroomverbruik in noodmodus	4 W
Lichtstroom in stand-by	250 lm
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K

F65LED 24W IP65 CT SA LF

	B19294
Erkenningsafstand	25 m
Nominale bedrijfsduur	1 - 8 h
Breedte	354 mm
Hoogte/diepte	49 mm
Lengte	152 mm

Merk	BEGHELLI
Art. N°	B19294
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8002219730411;8002219830418
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	85393110