

Luminaire

F65 LED 24GL IP65 AT OPT SA8LTO

B19296



F65 LED 24GL IP65 AT OPT SA8LTO

	B19296
Type de montage	Pose murale/au plafond
Fonction	Éclairage d'itinéraire de secours
Avec pictogramme	Oui
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Auto-test automatique
Système d'alimentation de secours	Décentralisé (batterie individuelle)
État des accus	Lithium-ion
Type de batterie lithium-ion	Lithium fer phosphate (LiFePO4)
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Bleu
Matériau du couvercle	Plastique transparent
Type de tension	CA
Tension nominale	230 - 230 V
Classe de protection (IP)	IP65
Résistance aux chocs	IK07
classe de protection selon IEC 61140	II
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	0 - 40 °C
Flux lumineux en mode d'urgence	1000 lm
Puissance du système	36 W
Consommation électrique en mode secours	4 W
Sensibilité en mode veille	250 lm
Température de couleur	4000 - 4000 K
Distance de reconnaissance	25 m
Durée de fonctionnement nominale	1 - 8 h

F65 LED 24GL IP65 AT OPT SA8LTO

	B19296
Largeur	354 mm
Hauteur/profondeur	49 mm
Longueur	152 mm

Marque	BEGHELLI
Art. N°	B19296
Unité de vente	pc
EAN PCE	8002219730435
EAN QTY PCE	1
EAN QTÉ C01	6
Code Intrastat	94051940