

Verlichtingsarmaturen

F65 LED 24GL IP65 AT OPT SA8LTO

B19296


F65 LED 24GL IP65 AT OPT SA8LTO

	B19296
Montagewijze	Montage tegen wand/plafond
Functie	Vluchtwegverlichting
Met pictogram	Ja
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelftest, diagnose
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele - één batterij)
Batterij technologie	Lithium-ionen
Type lithium-ionbatterij	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Blauw
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC
Nominale spanning	230 - 230 V
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK07
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 40 °C
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	1000 lm
Systeemvermogen, systeemprestaties	36 W
Stroomverbruik in noodmodus	4 W
Lichtstroom in stand-by	250 lm
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Erkenningsafstand	25 m
Nominale bedrijfsduur	1 - 8 h

F65 LED 24GL IP65 AT OPT SA8LTO

	B19296
Breedte	354 mm
Hoogte/diepte	49 mm
Lengte	152 mm

Merk	BEGHELLI
Art. N°	B19296
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8002219730435
EAN QTY PCE	1
EAN QTY C01	6
Intrastat-code	94051940