

Verlichtingsarmaturen

STILE+ LED 18W SE/SA RM 1.5/3H

B19503


STILE+ LED 18W SE/SA RM 1.5/3H

	B19503
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelftest, diagnose
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele - één batterij)
Batterij technologie	Lithium-ionen
Type lithium-ionbatterij	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Spanningstype	AC
Nominale spanning	230 - 110 V
Nom. Stroom	110 - 4000 mA
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Slagvastheid	IK07
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	250 lm
Systeemvermogen, systeemprestaties	18 W
Stroomverbruik in noodmodus	0.8 W
Kleurtemperatuur	4000 - 3 K
Erkenningsafstand	21 m
Nominale bedrijfsduur	1.5 h
Breedte	119 mm
Hoogte/diepte	46 mm
Lengte	280 mm

STILE+ LED 18W SE/SA RM 1.5/3H

Merk	BEGHELLI
Art. N°	B19503
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8002219874832;8002219874825
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	85392992