

Verlichtingsarmaturen PRATICA IP65 300L SA/SE AT

B250ATSA



PRATICA IP65 300L SA/SE ATS

	B250ATSA
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelftest, diagnose
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele - één batterij)
Batterij technologie	Lithium-ionen
Type lithium-ionbatterij	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC
Nominale spanning	230 - 4000 V
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 8 °C
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	300 lm
Systeemvermogen, systeemprestaties	24 W
Stroomverbruik in noodmodus	4.8 W
Kleurtemperatuur	4000 - 40 K
Erkenningsafstand	24 m
Nominale bedrijfsduur	1 h
Breedte	300 mm
Hoogte/diepte	55 mm
Lengte	138 mm

PRATICA IP65 300L SA/SE AT

Merk	BEGHELLI
Art. N°	B250ATSA
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8002219745552
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8002219845559
EAN QTY C01	12
Intrastat-code	85393110