

Verlichtingsarmaturen

PRATICA IP65 300L SE AT

B250ATSE



PRATICA IP65 300L SE AT6

	B250ATSE
Functie	Vluchtwegverlichting
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelftest, diagnose
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele - één batterij)
Batterij technologie	Lithium-ionen
Type lithium-ionbatterij	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC
Nominale spanning	230 - 4000 V
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 8 °C
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	300 lm
Systeemvermogen, systeemprestaties	2.6 W
Stroomverbruik in noodmodus	2.6 W
Kleurtemperatuur	4000 - 40 K
Erkenningsafstand	24 m
Nominale bedrijfsduur	1 h
Breedte	300 mm
Hoogte/diepte	55 mm

PRATICA IP65 300L SE AT

	B250ATSE
Lengte	138 mm
Merk	BEGHELLI
Art. N°	B250ATSE
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8002219745545
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8002219845542
EAN QTY C01	12
Intrastat-code	85393110