

Verlichtingsarmaturen

EURO COMPLETA LED SE/SA IP65

B4115



EURO COMPLETA LED SE/SA IP65

	B4115
Montagewijze	Opbouw/inbouw
Functie	Vluchtwegverlichting/-signalisatie
Geschikt voor markeringstype	Sticker(plakkertje)
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele - één batterij)
Batterij technologie	Lithium-ionen
Type lithium-ionbatterij	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Zonder
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC
Nominale spanning	230 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-10 - 50 °C
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	120 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	120 - 120 lm
Systeemvermogen, systeemprestaties	11 W
Stroomverbruik in noodmodus	2.5 W
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Erkenningsafstand	24 m

EURO COMPLETA LED SE/SA IP65

	B4115
Nominale bedrijfsduur	1 - 3 h
Breedte	138 mm
Hoogte/diepte	55 mm
Lengte	300 mm
Inbouwbreedte	122 mm
Inbouwlengte	282 mm
Type bedrading	Geschikt voor doorvoerbedrading
Geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede	2.5 - 2.5 mm ²

Merk	BEGHELLI
Art. N°	B4115
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8002219745033
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8002219845030
EAN QTY C01	12
Intrastat-code	94051940