

Luminaire

EURO COMPLETA LED SE/SA IP65 24W

B4116



EURO COMPLETA LED SE/SA IP65 24W

	B4116
Type de montage	Pose murale/au plafond
Fonction	Éclairage d'itinéraire de secours
Adapté au type de marquage	Autocollant
Système d'alimentation de secours	Décentralisé (batterie individuelle)
État des accus	Lithium-ion
Type de batterie lithium-ion	Lithium fer phosphate (LiFePO4)
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique transparent
Type de tension	CA
Tension nominale	230 - 230 V
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Classe de protection (IP)	IP65
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-10 - 50 °C
Flux lumineux en mode d'urgence	350 lm
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	200 - 200 lm
Puissance du système	24 W
Sensibilité en mode veille	200 lm
Température de couleur	4000 - 4000 K
Distance de reconnaissance	24 m
Durée de fonctionnement nominale	1 - 3 h

EURO COMPLETA LED SE/SA IP65 24W

	B4116
Largeur	138 mm
Hauteur/profondeur	55 mm
Longueur	300 mm
Hauteur/profondeur d'encastrement	122 mm
Longueur d'encastrement	282 mm
Type de câblage	Adapté à un câblage traversant
Section de conducteur	2.5 mm ²
Section de conducteur connectable	2.5 - 2.5 mm ²

Marque	BEGHELLI
Art. N°	B4116
Unité de vente	pc
EAN PCE	8002219745040
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8002219845047
EAN QTÉ C01	12
Code Intrastat	94051940