

Verlichtingsarmaturen

EURO COMPLETA LED SE/SA IP65 24W

B4116



EURO COMPLETA LED SE/SA IP65 24W

	B4116
Montagewijze	Montage tegen wand/plafond
Functie	Vluchtwegverlichting
Geschikt voor markeringstype	Sticker(plakkertje)
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele - één batterij)
Batterij technologie	Lithium-ionen
Type lithium-ionbatterij	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC
Nominale spanning	230 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Lichtverdelers	Diffusorlens/-optica/-paneel
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-10 - 50 °C
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	350 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	200 - 200 lm
Systeemvermogen, systeemprestaties	24 W
Lichtstroom in stand-by	200 lm
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Erkenningsafstand	24 m
Nominale bedrijfsduur	1 - 3 h

EURO COMPLETA LED SE/SA IP65 24W

	B4116
Breedte	138 mm
Hoogte/diepte	55 mm
Lengte	300 mm
Inbouwhoogte/-diepte	122 mm
Inbouwlengte	282 mm
Type bedrading	Geschikt voor doorvoerbedrading
Geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede	2.5 - 2.5 mm ²

Merk	BEGHELLI
Art. N°	B4116
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8002219745040
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8002219845047
EAN QTY C01	12
Intrastat-code	94051940