

Luminaire

UP LED MULTI AT OPT SE 8LTO

B4390



UP LED MULTI AT OPT SE 8LTO

	B4390
Fonction	Éclairage d'itinéraire de secours
Système d'alimentation de secours	Décentralisé (batterie individuelle)
État des accus	Lithium-ion
Type de batterie lithium-ion	Lithium fer phosphate (LiFePO4)
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique transparent
Type de tension	CA
Tension nominale	230 - 4000 V
Classe de protection (IP)	IP42
Résistance aux chocs	IK07
classe de protection selon IEC 61140	I
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	0 - 8 °C
Flux lumineux en mode d'urgence	250 lm
Puissance du système	50 W
Consommation électrique en mode secours	2.2 W
Température de couleur	4000 - 40 K
Durée de fonctionnement nominale	1 h
Hauteur/profondeur	40 mm

UP LED MULTI AT OPT SE 8LTO

Marque	BEGHELLI
Art. N°	B4390
Unité de vente	pc
EAN PCE	8002219730466;8002219910462
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8002219910479
EAN QTÉ C01	6
EAN C02	8002219830463
EAN QTÉ C02	12
Code Intrastat	94051940