

Verlichtingsarmaturen

UP LED MULTI AT OPT SE 8LTO

B4390



UP LED MULTI AT OPT SE 8LTO

	B4390
Functie	Vluchtwegverlichting
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele - één batterij)
Batterij technologie	Lithium-ionen
Type lithium-ionbatterij	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC
Nominale spanning	230 - 4000 V
Beschermingsgraad (IP)	IP42
Slagvastheid	IK07
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 8 °C
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	250 lm
Systeemvermogen, systeemprestaties	50 W
Stroomverbruik in noodmodus	2.2 W
Kleurtemperatuur	4000 - 40 K
Nominale bedrijfsduur	1 h
Hoogte/diepte	40 mm

UP LED MULTI AT OPT SE 8LTO

Merk	BEGHELLI
Art. N°	B4390
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8002219730466;8002219910462
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8002219910479
EAN QTY C01	6
EAN C02	8002219830463
EAN QTY C02	12
Intrastat-code	94051940