

Verlichtingsarmaturen

DOWNLIGHT LED 8W 4000K A++

B71051



DOWNLIGHT LED 8W 4000K A++

	B71051
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Overig
Spanningstype	AC
Nominale spanning	230 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP40
Slagvastheid	IK05
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur	90 - 90 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	8 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	720 - 720 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K

DOWNLIGHT LED 8W 4000K A++

	B71051
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Hoogte/diepte	30 mm
Buitendiameter	85 mm

Merk	BEGHELLI
Art. N°	B71051
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8002219822703
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8002219822703
EAN QTY C01	12
EAN C02	8002219950604
EAN QTY C02	60
Intrastat-code	94051940