

Luminaires

DOWNLIGHT COMP.LED 15W 4000K A++

B71055

DOWNLIGHT COMP.LED 15W 4000K A++

	B71055
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique opalin
Type de tension	CA
Tension nominale	230 - 230 V
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Sortie de lumière	Direct
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	60000 h
Classe de protection (IP), face avant	IP40
Résistance aux chocs	IK05
classe de protection selon IEC 61140	II
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 - 40 °C
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 ± 30 s
Efficacité du luminaire	90 - 90 lm/W
Puissance du système	15 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	1350 - 1350 lm
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	4000 - 4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Hauteur/profondeur	60 mm

DOWNLIGHT COMP.LED 15W 4000K A++

	B71055
Diamètre externe	150 mm
Hauteur/profondeur d'encastrement	60 mm
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non

Marque	BEGHELLI
Art. N°	B71055
Unité de vente	pc
EAN PCE	8002219722744
EAN QTY PCE	1
EAN QTÉ C01	12
Code Intrastat	94051940