

Verlichtingsarmaturen

DOWNLIGHT COMP.LED 15W 4000K A++

B71055



DOWNLIGHT COMP.LED 15W 4000K A++

	B71055
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Spanningstype	AC
Nominale spanning	230 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	60000 h
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP40
Slagvastheid	IK05
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur	90 - 90 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	15 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1350 - 1350 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)

DOWNLIGHT COMP.LED 15W 4000K A++

	B71055
Hoogte/diepte	60 mm
Buitendiameter	150 mm
Inbouwhoogte/-diepte	60 mm
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee

Merk	BEGHELLI
Art. N°	B71055
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8002219722744
EAN QTY PCE	1
EAN QTY C01	12
Intrastat-code	94051940