

# Luminaires

## DOWNLIGHT COMP.LED 25W 4000K A++

**B71057**


### DOWNLIGHT COMP.LED 25W 4000K A++

|                                                   | <b>B71057</b>                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Adapté à un montage au plafond                    | Oui                                      |
| Adapté à un montage encastré                      | Oui                                      |
| Source lumineuse                                  | LED non interchangeable                  |
| Avec source lumineuse                             | Oui                                      |
| Couleur du boîtier                                | Blanc                                    |
| Finition de la grille                             | Blanc                                    |
| Type de tension                                   | CA                                       |
| Tension nominale                                  | 230 - 230 V                              |
| Appareil                                          | Appareil à LED commandé en courant       |
| Avec appareil                                     | Oui                                      |
| Répartition lumineuse                             | Symétrique                               |
| Angle de rayonnement                              | Faisceau lumineux extrêmement large >80° |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)           | SDCM3                                    |
| Sortie de lumière                                 | Direct                                   |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C                      | 60000 h                                  |
| Indice de protection (IP), face arrière           | IP42                                     |
| Classe de protection (IP), face avant             | IP40                                     |
| Résistance aux chocs                              | IK05                                     |
| classe de protection selon IEC 61140              | II                                       |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -20 - 40 °C                              |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11    | 650 s - 30 s                             |
| Efficacité du luminaire                           | 90 - 90 lm/W                             |
| Puissance du système                              | 25 W                                     |
| Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1         | 2250 - 2250 lm                           |
| Couleur de la lumière                             | Blanc                                    |

## DOWNLIGHT COMP.LED 25W 4000K A++

|                                   | <b>B71057</b> |
|-----------------------------------|---------------|
| Température de couleur            | 4000 - 4000 K |
| Indice de rendu des couleurs CRI  | 80-89         |
| Hauteur/profondeur                | 60 mm         |
| Diamètre externe                  | 200 mm        |
| Hauteur/profondeur d'encastrement | 60 mm         |
| Distorsion harmonique (THD)       | 0.55 %        |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Marque         | BEGHELLI      |
| Art. N°        | B71057        |
| Unité de vente | pc            |
| EAN PCE        | 8002219822765 |
| EAN QTY PCE    | 1             |
| EAN C01        | 8002219822765 |
| EAN QTÉ C01    | 12            |
| Code Intrastat | 94051940      |