

Verlichtingsarmaturen

DOWNLIGHT COMP.LED 25W 4000K A++

B71057

DOWNLIGHT COMP.LED 25W 4000K A++

	B71057
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Kleur behuizing	Wit
Rasteruitvoering	Wit
Spanningstype	AC
Nominale spanning	230 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	60000 h
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP42
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP40
Slagvastheid	IK05
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur	90 - 90 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	25 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	2250 - 2250 lm

DOWNLIGHT COMP.LED 25W 4000K A++

	B71057
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Hoogte/diepte	60 mm
Buitendiameter	200 mm
Inbouwhoogte/-diepte	60 mm
Totale harmonische vervorming (THD)	0.55 %

Merk	BEGHELLI
Art. N°	B71057
Verkoopeenheid	pc
EAN PCE	8002219822765
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8002219822765
EAN QTY C01	12
Intrastat-code	94051940