

Verlichtingsarmaturen

ACCIAIO EX LED 2x36 SD 4000K

BA236EXSD



ACCIAIO EX LED 2x36 SD 4000K

	BA236EXSD
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Kleur behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking	Glas transparant
Spanningstype	AC/DC
Nominale spanning	230 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	Ja
Dimmer programmeerbaar	Ja
Lichtverdeler	Reflector
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	199000 h
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP66
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30 - 50 °C
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	960 °C - 30 sec.
Specifieke lichtstroom armatuur	134 - 134 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	35 W

ACCIAIO EX LED 2x36 SD 4000K

	BA236EXSD
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4700 - 4700 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Breedte	110 mm
Hoogte/diepte	88 mm
Lengte	1200 mm
Totale harmonische vervorming (THD)	18 %
Merk	BEGHELLI
Art. N°	BA236EXSD
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8002219739445
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	94051990