

Luminaire

F65 LED 11W IP65 ATRIPARA SA123H

BR1124SA



F65 LED 11W IP65 ATRIPARA SA123H

	BR1124SA
Type de montage	Pose murale/au plafond
Fonction	Éclairage/marquage d'itinéraire de secours
Adapté au type de marquage	Autocollant
Type de marquage	Unilatéral
Avec pictogramme	Oui
Convient pour la mise en veille	Oui
Convient pour une utilisation en continue	Oui
Avec raccordement à un télérupteur	Oui
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Auto-test automatique
Système d'alimentation de secours	Décentralisé (batterie individuelle)
État des accus	Lithium-ion
Type de batterie lithium-ion	Lithium fer phosphate (LiFePO4)
Avec élément chauffant pour batterie	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Douille	Sans
Nombre de têtes de luminaire	1
Matériau du boîtier	Plastique
Numéro RAL du boîtier	9003
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique transparent
Type de tension	CA
Tension nominale	230 - 230 V
Appareil	Appareil à LED commandé en courant

F65 LED 11W IP65 ATRIPARA SA123H

	BR1124SA
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Régulation constante du flux lumineux	Non
Classe de protection (IP)	IP65
Résistance aux chocs	IK07
classe de protection selon IEC 61140	II
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	0 - 40 °C
Flux lumineux en mode d'urgence	450 lm
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	250 - 250 lm
Puissance du système	4 W
Consommation électrique en mode secours	4 W
Sensibilité en mode veille	250 lm
Température de couleur	4000 - 4000 K
Facteur de puissance cos phi	0.1
Distance de reconnaissance	25 m
Durée de fonctionnement nominale	1 - 8 h
Largeur	354 mm
Hauteur/profondeur	49 mm
Longueur	152 mm
Hauteur/profondeur d'encastrement	49 mm

Marque	BEGHELLI
Art. N°	BR1124SA
Unité de vente	pc
EAN PCE	8002219509116
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8002219609113
EAN QTÉ C01	12
Code Intrastat	85393110