

Luminaire

F65 LED 11W IP65 ATRIPARA SE123H

BR1124


F65 LED 11W IP65 ATRIPARA SE123H

	BR1124
Type de montage	Montage en saillie/encastrement
Fonction	Éclairage d'itinéraire de secours
Adapté au type de marquage	Autocollant
Type de marquage	Unilatéral
Avec pictogramme	Non
Convient pour la mise en veille	Oui
Convient pour une utilisation en continue	Non
Avec raccordement à un télerupteur	Oui
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Auto-test automatique
Système d'alimentation de secours	Décentralisé (batterie individuelle)
État des accus	Lithium-ion
Type de batterie lithium-ion	Lithium fer phosphate (LiFePO4)
Avec élément chauffant pour batterie	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Douille	Sans
Nombre de têtes de luminaire	1
Matériau du boîtier	Plastique
Numéro RAL du boîtier	9003
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique transparent
Type de tension	CA
Tension nominale	207 - 253 V
Appareil	Ballast électronique

F65 LED 11W IP65 ATRIPARA SE123H

	BR1124
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Classe de protection (IP)	IP65
Résistance aux chocs	IK07
classe de protection selon IEC 61140	II
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	0 - 40 °C
Flux lumineux en mode d'urgence	450 lm
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	70 - 450 lm
Puissance du système	1.9 W
Température de couleur	4000 - 4000 K
Facteur de puissance cos phi	0.05
Distance de reconnaissance	25 m
Durée de fonctionnement nominale	1 - 8 h
Largeur	354 mm
Hauteur/profondeur	49 mm
Longueur	152 mm

Marque	BEGHELLI
Art. N°	BR1124
Unité de vente	pc
EAN PCE	8002219609106
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8002219609106
EAN QTÉ C01	12
Code Intrastat	85393110