

Verlichtingsarmaturen

F65 LED 11W IP65 ATRIPARA SE123H

BR1124

F65 LED 11W IP65 ATRIPARA SE123H

	BR1124
Montagewijze	Opbouw/inbouw
Functie	Vluchtwegverlichting
Geschikt voor markeringstype	Sticker(plakkertje)
Toepassing indicator	Enkelzijdig
Met pictogram	Nee
Geschikt voor standby-schakeling	Ja
Geschikt voor continu schakeling	Nee
Met afstandsschakelaaraansluiting (VDE 0100-718, VDE 0108-100)	Ja
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelftest, diagnose
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele - één batterij)
Batterij technologie	Lithium-ionen
Type lithium-ionbatterij	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Met verwarmingselement voor batterij	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	Zonder
Aantal verlichtingskoppen	1
Materiaal behuizing	Kunststof
RAL-nummer behuizing	9003
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC
Nominale spanning	207 - 253 V
Type tandwiel, gereedschap	elektronisch voorschakelapparaat

F65 LED 11W IP65 ATRIPARA SE123H

	BR1124
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK07
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 40 °C
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	450 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	70 - 450 lm
Systeemvermogen, systeemprestaties	1.9 W
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Arbeidsfactor	0.05
Erkenningsafstand	25 m
Nominale bedrijfsduur	1 - 8 h
Breedte	354 mm
Hoogte/diepte	49 mm
Lengte	152 mm

Merk	BEGHELLI
Art. N°	BR1124
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8002219609106
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8002219609106
EAN QTY C01	12
Intrastat-code	85393110