

Verlichtingsarmaturen

F65LED24W IP65 ATRIPARA SA123H

BR2436SA

F65LED24W IP65 ATRIPARA SA123H

	BR2436SA
Montagewijze	Montage tegen wand/plafond
Functie	Vluchtwegverlichting/-signalisatie
Geschikt voor markeringstype	Sticker(plakkertje)
Toepassing indicator	Enkelzijdig
Met pictogram	Ja
Geschikt voor standby-schakeling	Ja
Geschikt voor continu schakeling	Ja
Met afstandsschakelaaraansluiting (VDE 0100-718, VDE 0108-100)	Ja
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelftest, diagnose
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele - één batterij)
Batterij technologie	Lithium-ionen
Type lithium-ionbatterij	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Met verwarmingselement voor batterij	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	Zonder
Aantal verlichtingskoppen	1
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Blauw
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC
Nominale spanning	207 - 253 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel

F65LED24W IP65 ATRIPARA SA123H

	BR2436SA
Constance lichtstroom regeling	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK07
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	700 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	100 - 700 lm
Systeemvermogen, systeemprestaties	4 W
Stroomverbruik in noodmodus	4 W
Lichtstroom in stand-by	250 lm
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Arbeidsfactor	0.1
Erkenningsafstand	25 m
Nominale bedrijfsduur	1 - 8 h
Breedte	354 mm
Hoogte/diepte	49 mm
Lengte	152 mm

Merk	BEGHELLI
Art. N°	BR2436SA
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8002219609137
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8002219609137
EAN QTY C01	12
Intrastat-code	94051940