

Luminaire

F65LED24W IP65 ATRIPARA SE123H

BR2436

F65LED24W IP65 ATRIPARA SE123H

	BR2436
Type de montage	Pose murale/au plafond
Fonction	Éclairage/marquage d'itinéraire de secours
Adapté au type de marquage	Feuillet/plaque inséré(e)
Type de marquage	Uni/bilatéral
Avec pictogramme	Non
Convient pour la mise en veille	Oui
Convient pour une utilisation en continue	Non
Avec raccordement à un térupteur	Oui
Avec télécommande	Non
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Auto-test automatique
Système d'alimentation de secours	Décentralisé (batterie individuelle)
État des accus	Lithium-ion
Type de batterie lithium-ion	Lithium fer phosphate (LiFePO4)
Avec élément chauffant pour batterie	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Douille	Sans
Nombre de têtes de luminaire	1
Matériau du boîtier	Plastique
Numéro RAL du boîtier	9003
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique transparent
Type de tension	CA
Tension nominale	207 - 253 V

F65LED24W IP65 ATRIPARA SE123H

	BR2436
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Appareil de commande échangeable	Non
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Régulation constante du flux lumineux	Non
Classe de protection (IP)	IP65
Résistance aux chocs	IK07
classe de protection selon IEC 61140	II
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	0 - 40 °C
Flux lumineux en mode d'urgence	700 lm
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	100 - 700 lm
Puissance du système	16 W
Consommation électrique en mode secours	1.9 W
Sensibilité en mode veille	0 lm
Température de couleur	4000 - 4000 K
Facteur de puissance cos phi	0.05
Distance de reconnaissance	25 m
Durée de fonctionnement nominale	1 - 8 h
Largeur	354 mm
Hauteur/profondeur	49 mm
Longueur	152 mm

Marque	BEGHELLI
Art. N°	BR2436
Unité de vente	pc
EAN PCE	8002219509123
EAN QTY PCE	1
EAN QTÉ C01	12
Code Intrastat	94051940