

Verlichtingsarmaturen

F65LED24W IP65 ATRIPARA SE123H

BR2436

F65LED24W IP65 ATRIPARA SE123H

	BR2436
Montagewijze	Montage tegen wand/plafond
Functie	Vluchtwegverlichting/-signalisatie
Geschikt voor markeringstype	Inlegblad/-plaat
Toepassing indicator	1-/2-zijdig
Met pictogram	Nee
Geschikt voor standby-schakeling	Ja
Geschikt voor continu schakeling	Nee
Met afstandsschakelaaraansluiting (VDE 0100-718, VDE 0108-100)	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelftest, diagnose
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele - één batterij)
Batterij technologie	Lithium-ionen
Type lithium-ionbatterij	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Met verwarmingselement voor batterij	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	Zonder
Aantal verlichtingskoppen	1
Materiaal behuizing	Kunststof
RAL-nummer behuizing	9003
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC
Nominale spanning	207 - 253 V

F65LED24W IP65 ATRIPARA SE123H

	BR2436
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Lichtverdelers	Diffusorlens/-optica/-paneel
Constance lichtstroom regeling	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK07
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 40 °C
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	700 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	100 - 700 lm
Systeemvermogen, systeemprestaties	16 W
Stroomverbruik in noodmodus	1.9 W
Lichtstroom in stand-by	0 lm
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Arbeidsfactor	0.05
Erkenningsafstand	25 m
Nominale bedrijfsduur	1 - 8 h
Breedte	354 mm
Hoogte/diepte	49 mm
Lengte	152 mm

Merk	BEGHELLI
Art. N°	BR2436
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8002219509123
EAN QTY PCE	1
EAN QTY C01	12
Intrastat-code	94051940