

Informatieblad 3 Reeks DC315SP2L

Draadloze plug-in deurbel met halo-licht,
USB-opladen en drukknop ? Wit

De Honeywell Home DC315SP2L plug-in deurbel heeft nooit nieuwe batterijen nodig. Ze beschikt over een slaapstand zodat u ongestoord kunt ontspannen en met het innovatieve nachtlampje ziet u 's nachts waar u loopt. De deurbel biedt eveneens de mogelijkheid om op te laden via USB zodat u uw telefoon of tablet kunt aansluiten zonder uw deurbel los te koppelen.



Inhoud verpakking:

1 x Draadloze plug-in deurbel, 1 x Draadloze drukknop, 1 x CR2032 (3V) batterij, 1 x Beknopte handleiding, 1 x Veiligheid en garantie, 1 x Conformiteitsverklaring,

Belangrijkste kenmerken en voordelen:

Mis geen enkele bezoeker of levering - Plaats uw plug-in deurbel op elke willekeurige plek in huis. De Honeywell Home ActivLink technologie biedt een draadloos bereik van maximaal 150 m. Het maximale volume van 84 dB kan men tot op 80 meter afstand horen.

Storingvrij - Met volumeregeling en innovatieve slaapstand of 'geluid uit'-modus. Hiermee schakelt u de deurbel voor onbepaalde duur uit of voor een periode van 3, 6, 9 of 12 uur. Uw gezin kan rustig genieten van een filmavond of een dutje.

Visuele waarschuwingen - Het halo-licht en de LED strobe zijn discrete maar doeltreffende visuele waarschuwingen die een aanvulling zijn op de gekozen beltoon in luide omgevingen of die uw aandacht trekken als de deurbel niet hoorbaar is. Het nachtlicht kan ook een zachte en aangename gloed bieden zodat u in het donker kunt zien waar u loopt.

Revolutionair ontwerp - Onze deurbellen zijn compact en hebben een prachtige vormgeving. Het harmonieuze kleurenpalet van wit en grijs is afgestemd op uw woning. Deze plug-in kit biedt opladen via USB, zodat u uw telefoon of tablet kunt aansluiten zonder de deurbel uit het stopcontact te trekken.

Gemoedsrust - Gemoedsrust voor de bezoeker dankzij het LED-indicatielampje op de drukknop en gemoedsrust voor u, dankzij de geheime klopfunctie met een andere beltoon zodat u weet of het een familielid of vriend is die aan de deur staat. Met de onderlinge koppeling van Honeywell Home ActivLink kunt u uw deurbel met Honeywell Home alarmsystemen en hun accessoires linken. Het biedt u volledige gemoedsrust en de mogelijkheid uw systeem voor woningbeveiliging aan te passen aan uw wensen.

Betrouwbaarheid en kwaliteit - Honeywell Home ActivLink technology, maakt gebruik van de frequentie van 868 MHz en is ons innovatieve draadloze protocol dat een groter bereik, langere levensduur van de batterijen (tot 2 jaar) en een verhoogde stabiliteit van de verbinding biedt. Productkwaliteit met 2 jaar garantie.

Specificaties:

Draadloze plug-in deurbel	
Kleur	Wit
Aan de wand gemonteerd	Nee
Frequentie / Transmission Power / Draadloos bereik*	868MHz/150m
Hoorbaar bereik (volume)	80m (84dB)
Beltonen	6
Geluid	Volumeregeling/Slaapstand en geluid uit-modus/Ingebouwde sirene
Alarmtijd (minuten)	2 (Interne sirenestand)
Visuele waarschuwingen	Ledlampje/8 halo-licht kleuren/LED Strobe/Nachtlicht
Kleuren halo-licht	Rood, Groen, Blauw, Cyaan, Magenta, Geel, Wit, Ambergrijs
Stroomvoorziening	Netvoeding : /100-240V 50-60Hz 300mA
Opladen via USB	Ja/Up to 5V 2A DC
Maximale apparaatcapaciteit	4 x Draadloze drukknop/Draadloze bewegingsensor/Draadloze deur- en raamsensor
Fabrieksreset	Ja
Bedrijfstemperatuur / Opslagtemperatuur	
Afmetingen (mm) / gewicht (g)	110 (h) x 70 (b) x 76.5 (d) / 175 (g)

Draadloze drukknop	
Kleur	Wit
Aan de wand gemonteerd	Optioneel
Montageopties zonder schroeven (kleefpads)	Ja
Frequentie / Transmission Power / Draadloos bereik*	868MHz/200m
Visuele waarschuwingen	LED-indicatielampje
Stroomvoorziening	Batterij: 1 x CR2032 (3V) - /(inbegrepen)
Levensduur van batterij (jaar)	2
Batterijfuncties	Batterij 'laag' indicatie /Gemakkelijk te openen batterijcompartiment
Design drukknop	Horizontaal
Druknaamplaatje	Ja
IP-classificatie	IP55
Bedrijfstemperatuur / Opslagtemperatuur	0°C tot +40°C/-20°C tot +60°C
Afmetingen (mm) / gewicht (g)	30 (h) x 70 (b) x 16 (d) / 23.5 (g)
Bevestigingen	Beugels/Pluggen/Schroeven/Kleefpads

Verpakking	
EAN Code	5004100967671
Afmetingen verpakking (mm) / Gewicht (g)	216 (h) x 150 (b) x 88 (d) / 416 (g)
Standaard verpakkingshoeveelheid	4

* Gemeten in het open veld. Muren, plafonds en metalen structuren beperken het maximum zendbereik.