



* Bei der Verwendung der Tüllenkombination
 Rund / Rund 152
 Flach / Flach 131.5
 Flach / Verschlussstopfen 115

Kabelbox mit verschiedenen Tüllenvarianten einsetzbar.
 Geliefert als Set mit allen verfügbaren Tüllenvarianten.
 geeignet für Leitungen bis H07RN-F 3G2,5 und
 H05RNH-F 2G1,5. Für Schutzklasse I+II Anwendungen.

Cablebox usable with various types of tension reliefs. Deliverable as a Set with all available types of tension reliefs. Suitable for cable types up to H07RN-F3G2,5 and H05RNH-F 2G1,5. Usuable for protection class I+II applications.

Typ: 818003

Type

:

Nennspannung: 250V
 Rated voltage:

Nennstrom: 16 A
 Rated current:

Einsatztemperatur: -40°bis 85°C
 Temperature for use:

Schutzart: IP 44
 IP-Code

Anschlüsse: Schraubklemmen
 Type of Terminals: Screw terminals

Approbationen: Keine
 Certified by: None

Anmerkung: Keine
 Annotation: None

RoHs Konformität: Ja
 RoHs Compliance: Yes

Ce Kennzeichnung: Keine
 Ce Marking: None

Altgeräterichtlinie: Nicht anwendbar
 WEEE: Not applicable