

Accessoires pour l'éclairage

LED ECXe400.225 220-240V M7.1

VS186587



LED ECXe400.225 220-240V M7.1

	VS186587
Adapté à un usage extérieur	Non
Régulable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Variation D4i	Non
Réglage DALI	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage spécifique au fabricant	Oui
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réglage Zigbee	Non
Régulation constante du flux lumineux	Non
Boîtier	Boîtier métallique
Adapté à un courant constant	Oui
Adapté à une tension constante	Non
Tension de sortie	100 - 225 V
Courant de sortie	100 - 400 mA
Adapté à une tension continue (côté primaire)	Oui
Puissance de sortie	85 - 85 W
Tension d'entrée	220 - 240 V
Fréquence de tension d'entrée	50 - 60 Hz
Fonctionnement indépendant	Non

LED ECXe400.225 220-240V M7.1

	VS186587
Résistance aux surtensions secteur (mode commun, L/N-Terre)	2 kV
Résistance aux surtensions secteur (mode différentiel, L-N)	1 kV
Protection contre les surcharges	Oui
Système d'alimentation de secours	Central (batterie centrale)
Protection contre les surchauffes	Oui
Température ambiante	-20 - 50 °C
Protégé contre les courts-circuits	Oui
Classe de protection (IP)	IP20
classe de protection selon IEC 61140	I
Durée de vie du driver LED	100000 h
Longueur	280 mm
Largeur	30 mm
Hauteur	21 mm
Commande via Bluetooth	Non
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible avec Casambi	Non
Compatible IFTTT	Non

Marque	VOSSLOH
Art. N°	VS186587
Unité de vente	pc
EAN PCE	4050732327919
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	85043180