

Verlichtingsarmaturen

GRACE BLC LED 7W/3000K IP44

ARI-50331



GRACE BLC LED 7W/3000K IP44

	ARI-50331
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	60 - 60 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	30000 h
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 35 °C
Met aanwezigheidsmelder	Ja
Met bewegingssensor	Ja
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Geschikt voor lampvermogen	7 - 7 W

GRACE BLC LED 7W/3000K IP44

	ARI-50331
Specifieke lichtstroom armatuur	91.3 - 91.3 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	6.9 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	630 - 630 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Hoogte/diepte	64 mm
Buitendiameter	92 mm
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee

Merk	ARIC
Art. N°	ARI-50331
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	3170070503316
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	94051190