

Canale carrabile 3 scomparti Cable ramp 3 channels

materiale material	TPU Poliuretano termoplastico TPU Thermoplastic Polyurethane
lunghezza length	900 mm
larghezza x altezza width x height	500 x 75 mm
dimensione scomparti compartment dimension	65 x 65 mm
peso weight	11 kg
capacità di carico load capacity	28 tons per gomma 28 ton per tyre
temperatura di esercizio working temperature	-25°C / +60°C
campo di durezza hardness field	92A
classe di infiammabilità flammability class	B2



ZTC3

Curva a 30° Corner 30°



ZTW3

Terminali End piece



ZTE3

Canale carrabile 5 scomparti Cable ramp 5 channels

materiale material	TPU Poliuretano termoplastico TPU Thermoplastic Polyurethane
lunghezza length	945 mm
larghezza x altezza width x height	500 x 55 mm
dimensione scomparti compartment dimension	39 x 39 mm
peso weight	8,5 kg
capacità di carico load capacity	40 tons per gomma 40 ton per tyre
temperatura di esercizio working temperature	-25°C / +60°C
campo di durezza hardness field	92A
classe di infiammabilità flammability class	B2



ZTC5

Curva a 30° Corner 30°



ZTW5

Terminali End piece



ZTE5