

Barre in rame filettate Threaded copper bars

		Articolo Item	Dimensioni Dimension	Lunghezza Length	Corrente Nominale Rated current	Passo Pitch	Filettatura Thread
		BCF122-1	12x2 mm	1,00 m	65A	19 mm	M5
		BCF122	12x2 mm	2,00 m	65A	19 mm	M5
		BCF124-1	12x4 mm	1,00 m	125A	19 mm	M5
		BCF124	12x4 mm	1,75 m	125A	19 mm	M5
		BCF124-2	12x4 mm	2,00 m	125A	19 mm	M5
		BCF154-1	15x4 mm	1,00 m	160A	19 mm	M5
		BCF154	15x4 mm	1,75 m	160A	19 mm	M5
		BCF154-2	15x4 mm	2,00 m	160A	19 mm	M5
		BCF205-1	20x5 mm	1,00 m	250A	19 mm	M6
		BCF205	20x5 mm	1,75 m	250A	19 mm	M6
		BCF205-2	20x5 mm	2,00 m	250A	19 mm	M6
		BCF255-1	20x5 mm	1,00 m	250A	25 mm	M6
		BCF255	20x5 mm	1,75 m	250A	25 mm	M6
		BCF255-2	20x5 mm	2,00 m	250A	25 mm	M6
		BCF256-1	25x6 mm	1,00 m	400A	19 mm	M6
		BCF256	25x6 mm	1,75 m	400A	19 mm	M6
		BCF256-2	25x6 mm	2,00 m	400A	19 mm	M6
		BCF305-1	30x5 mm	1,00 m	400A	25 mm	M6
		BCF305	30x5 mm	1,75 m	400A	25 mm	M6
		BCF305-2	30x5 mm	2,00 m	400A	25 mm	M6
		BCF325-1	30x5 mm	1,00 m	400A	25x2 mm	M6
		BCF325	30x5 mm	1,75 m	400A	25x2 mm	M6
		BCF325-2	30x5 mm	2,00 m	400A	25x2 mm	M6
		BCF310-1	30x10 mm	1,00 m	630A	25 mm	M6
		BCF310	30x10 mm	1,75 m	630A	25 mm	M6
		BCF310-2	30x10 mm	2,00 m	630A	25 mm	M6