

## LOGICA BASIC CD400D04

- Appareil d'éclairage de secours rectangulaire, doté d'un microprocesseur autotest, qui dépendant de la connexion, peut fonctionner comme système centralisé avec protocole dali ou système autotest
- Installation: mur ou plafond
- Alimentation: 230 V
- Indice de protection: IP65 IK09
- Temps de charge: 12 h
- Options: pictogramme
- Cadre de montage (B12996)
- Panier de protection (B12194)
- SE = éclairage non permanent
- SA = éclairage permanent

## LOGICA BASIC CD400D04

- Noodverlichtingstoestel, rechthoekig, voorzien van een microprocessor, die naargelang de aansluiting, als gecentraliseerd systeem met dali protocol kan werken of als autotest systeem
- Montage op muur en plafond
- Voeding: 230 V
- Beschermingsgraad: IP65 IK09
- Oplaadtijd: 12 uur
- Opties: Pictogram
- Inbouwkader (B12996)
- Beschermkorf (B12194)
- SE = niet permanente verlichting
- SA = permanente verlichting



Réf. Ref.	Puissance Vermogen	Autonomie Autonomie	Flux nom. Nom. stroom	Description Omschrijving	Dimensions LxLxH Afmetingen LxBxH	Batterie Batterij	Emb. Verp.
<b>B8965</b>	8 W - SE	1 ou/of 3 h/u	420 lm		406 x 146 x 8 x 80,7 mm	NiCd 6V 2.2 Ah	1
<b>B8968</b>	8 W - SE	1 ou/of 3 h/u	420 lm		406 x 146 x 8 x 80,7 mm	Pb 6V 4Ah	1
<b>B8969</b>	8 W - SA	1 ou/of 3 h/u	420 lm		406 x 146 x 8 x 80,7 mm	NiCd 7.2V 2.2 Ah	1
<b>B8970</b>	11 W - SE	1 ou/of 3 h/u	900 lm		406 x 146 x 8 x 80,7 mm	Pb 6V 4Ah	1
<b>B12995</b>				Plaque de base d'alimentation Basisplaat voeding			1