

Luminaire

LOG LED LGFM 8W SA 2/4/6N 750LM

B12185FM


	B12185FM
Type de montage	Montage en saillie/encastrement
Fonction	Éclairage d'itinéraire de secours
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Auto-test automatique
Système d'alimentation de secours	Décentralisé (batterie individuelle)
État des accus	NiMh
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	Sans
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique transparent
Type de tension	CA
Tension nominale	230 - 230 V
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Répartiteur de lumière	Réflecteur
Classe de protection (IP)	IP65
Résistance aux chocs	IK08
classe de protection selon IEC 61140	II
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	0 - 40 °C
Flux lumineux en mode d'urgence	750 lm
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	750 - 750 lm
Puissance du système	9 W
Consommation électrique en mode secours	9 W
Sensibilité en mode veille	400 lm
Température de couleur	5000 - 5000 K
Distance de reconnaissance	20 m

LOG LED LGFM 8W SA 2/4/6N 750LM

	B12185FM
Durée de fonctionnement nominale	2 - 6 h
Largeur	406 mm
Hauteur/profondeur	63 mm
Longueur	147 mm

Marque	BEGHELLI
Art. N°	B12185FM
Unité de vente	pc
EAN PCE	5413180115405;8002219504210
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8002219604217
EAN QTÉ C01	6
Code Intrastat	85393110