

Luminaire

STILE IN LED 24W SE 4 LF

B1499/24



STILE IN LED 24W SE 4 LF

	B1499/24
Type de montage	Encastré
Fonction	Éclairage d'itinéraire de secours
Système d'alimentation de secours	Décentralisé (batterie individuelle)
État des accus	Lithium-ion
Type de batterie lithium-ion	Lithium fer phosphate (LiFePO4)
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	Sans
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique transparent
Type de tension	CA
Tension nominale	230 - 4000 V
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Classe de protection (IP)	IP40
Résistance aux chocs	IK05
classe de protection selon IEC 61140	II
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	0 - 4 °C
Flux lumineux en mode d'urgence	180 lm
Puissance du système	24 W
Consommation électrique en mode secours	2 W
Température de couleur	4000 - 40 K
Distance de reconnaissance	15 m
Durée de fonctionnement nominale	4 h

STILE IN LED 24W SE 4 LF

	B1499/24
Largeur	292 mm
Hauteur/profondeur	55 mm
Longueur	102 mm

Marque	BEGHELLI
Art. N°	B1499/24
Unité de vente	pc
EAN PCE	8002219716019
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	85393110