

## Verlichtingsarmaturen

### STILE IN LED 11W SE 6 LF

B1499



### STILE IN LED 11W SE 6 LF

|                                                    | <b>B1499</b>                            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Montagewijze                                       | Inbouw                                  |
| Functie                                            | Vluchtwegverlichting                    |
| Noodstroomvoorzieningssysteem                      | Decentraal (individuele - één batterij) |
| Batterij technologie                               | Lithium-ionen                           |
| Type lithium-ionbatterij                           | Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)           |
| Lichtbron                                          | LED niet uitwisselbaar                  |
| Met lichtbron                                      | Ja                                      |
| Lamphouder                                         | Zonder                                  |
| Materiaal behuizing                                | Kunststof                               |
| Kleur behuizing                                    | Wit                                     |
| Materiaal afdekking                                | Kunststof transparant                   |
| Spanningstype                                      | AC                                      |
| Nominale spanning                                  | 230 - 230 V                             |
| Lichtverdeler                                      | Diffusorlens/-optica/-paneel            |
| Beschermingsgraad (IP)                             | IP40                                    |
| Slagvastheid                                       | IK05                                    |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140               | II                                      |
| Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | 0 - 40 °C                               |
| Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)                    | 120 lm                                  |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1       | 130 - 130 lm                            |
| Systeemvermogen, systeemprestaties                 | 11 W                                    |
| Stroomverbruik in noodmodus                        | 2 W                                     |
| Kleurtemperatuur                                   | 4000 - 4000 K                           |
| Erkenningsafstand                                  | 15 m                                    |
| Nominale bedrijfsduur                              | 6 - 6 h                                 |

## STILE IN LED 11W SE 6 LF

|               |              |
|---------------|--------------|
|               | <b>B1499</b> |
| Breedte       | 292 mm       |
| Hoogte/diepte | 55 mm        |
| Lengte        | 102 mm       |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Merk           | BEGHELLI      |
| Art. N°        | B1499         |
| Verkoopenheid  | pc            |
| EAN PCE        | 8002219597809 |
| EAN QTY PCE    | 1             |
| Intrastat-code | 85393110      |