

Luminaire

P.MODULA 300 IP65 AT SE RM

B18700


P.MODULA 300 IP65 AT SE RM

	B18700
Type de montage	Montage en saillie/encastrement
Fonction	Éclairage d'itinéraire de secours
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Auto-test automatique
Système d'alimentation de secours	Décentralisé (batterie individuelle)
État des accus	Lithium-ion
Type de batterie lithium-ion	Lithium fer phosphate (LiFePO4)
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique transparent
Type de tension	CA
Tension nominale	230 - 4000 V
Répartiteur de lumière	Réflecteur
Classe de protection (IP)	IP65
Résistance aux chocs	IK07
classe de protection selon IEC 61140	II
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	0 - 8 °C
Flux lumineux en mode d'urgence	300 lm
Puissance du système	4 W
Consommation électrique en mode secours	4 W
Température de couleur	4000 - 50 K
Distance de reconnaissance	21 m
Durée de fonctionnement nominale	1 h
Largeur	119 mm

P.MODULA 300 IP65 AT SE RM

	B18700
Hauteur/profondeur	38 mm
Longueur	265 mm
Largeur de montage	120 mm
Hauteur/profondeur d'encastrement	38 mm
Longueur d'encastrement	300 mm

Marque	BEGHELLI
Art. N°	B18700
Unité de vente	pc
EAN PCE	8002219887160
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8002219887177
EAN C02	4
Code Intrastat	85393110