

Verlichtingsarmaturen

P.MODULA 500 IP65 AT SE RM

B18710


P.MODULA 500 IP65 AT SE RM

	B18710
Montagewijze	Opbouw/inbouw
Functie	Vluchtwegverlichting
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelftest, diagnose
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele - één batterij)
Batterij technologie	Lithium-ionen
Type lithium-ionbatterij	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC
Nominale spanning	230 - 4000 V
Lichtverdeler	Reflector
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK07
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 8 °C
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	750 lm
Systeemvermogen, systeemprestaties	36 W
Stroomverbruik in noodmodus	4 W
Kleurtemperatuur	4000 - 50 K
Erkenningsafstand	21 m
Nominale bedrijfsduur	1 h
Breedte	119 mm

P.MODULA 500 IP65 AT SE RM

	B18710
Hoogte/diepte	38 mm
Lengte	265 mm
Inbouwbreedte	120 mm
Inbouwhoogte/-diepte	38 mm
Inbouwlengte	300 mm

Merk	BEGHELLI
Art. N°	B18710
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8002219887207
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	85393110