

# Luminaire

## P.MODULA 300 IP65 CT SA/SE

**B18741**


### P.MODULA 300 IP65 CT SA/SE

|                                                   | <b>B18741</b>                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Type de montage                                   | Montage en saillie/encastrement      |
| Avec pictogramme                                  | Oui                                  |
| Système de surveillance des fonctions d'urgence   | Auto-test automatique                |
| Système d'alimentation de secours                 | Décentralisé (batterie individuelle) |
| État des accus                                    | Lithium-ion                          |
| Type de batterie lithium-ion                      | Lithium fer phosphate (LiFePO4)      |
| Source lumineuse                                  | LED non interchangeable              |
| Avec source lumineuse                             | Oui                                  |
| Matériau du boîtier                               | Plastique                            |
| Couleur du boîtier                                | Blanc                                |
| Matériau du couvercle                             | Plastique transparent                |
| Type de tension                                   | CA                                   |
| Tension nominale                                  | 230 - 4000 V                         |
| Répartiteur de lumière                            | Réflecteur                           |
| Classe de protection (IP)                         | IP65                                 |
| Résistance aux chocs                              | IK07                                 |
| classe de protection selon IEC 61140              | II                                   |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | 0 - 8 °C                             |
| Flux lumineux en mode d'urgence                   | 300 lm                               |
| Puissance du système                              | 6 W                                  |
| Consommation électrique en mode secours           | 6 W                                  |
| Sensibilité en mode veille                        | 300 lm                               |
| Température de couleur                            | 4000 - 50 K                          |
| Distance de reconnaissance                        | 21 m                                 |
| Durée de fonctionnement nominale                  | 1 h                                  |

## P.MODULA 300 IP65 CT SA/SE

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
|                                   | <b>B18741</b> |
| Largeur                           | 119 mm        |
| Hauteur/profondeur                | 38 mm         |
| Longueur                          | 265 mm        |
| Largeur de montage                | 120 mm        |
| Hauteur/profondeur d'encastrement | 38 mm         |
| Longueur d'encastrement           | 300 mm        |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Marque         | BEGHELLI      |
| Art. N°        | B18741        |
| Unité de vente | pc            |
| EAN PCE        | 8002219887306 |
| EAN QTY PCE    | 1             |
| EAN C01        | 8002219887313 |
| EAN QTÉ C01    | 4             |
| Code Intrastat | 85393110      |