

Luminaire

F65 LED 24W IP65 SE 1/3 LF

B19206N



F65 LED 24W IP65 SE 1/3 LF

	B19206N
Type de montage	Montage en saillie/encastrement
Fonction	Éclairage d'itinéraire de secours
Type de marquage	Unilatéral
Avec pictogramme	Non
Convient pour la mise en veille	Oui
Convient pour une utilisation en continue	Non
Avec raccordement à un télérupteur	Oui
Avec télécommande	Oui
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Auto-test automatique
Système d'alimentation de secours	Décentralisé (batterie individuelle)
État des accus	Lithium-ion
Type de batterie lithium-ion	Lithium fer phosphate (LiFePO4)
Avec élément chauffant pour batterie	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Douille	Sans
Nombre de têtes de luminaire	1
Matériau du boîtier	Plastique
Numéro RAL du boîtier	9003
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique transparent
Type de tension	CA
Tension nominale	230 - 230 V
Appareil	Ballast électronique

F65 LED 24W IP65 SE 1/3 LF

	B19206N
Appareil de commande échangeable	Oui
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Classe de protection (IP)	IP65
Résistance aux chocs	IK07
classe de protection selon IEC 61140	II
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	0 - 40 °C
Flux lumineux en mode d'urgence	450 lm
Puissance du système	2.6 W
Température de couleur	4000 - 4000 K
Facteur de puissance cos phi	0.06
Distance de reconnaissance	25 m
Durée de fonctionnement nominale	1 - 3 h
Largeur	354 mm

Marque	BEGHELLI
Art. N°	B19206N
Unité de vente	pc
EAN PCE	8002219878779
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	85393110