

Luminaire

DOT AE SE/SA 1/2/3H IP65 RM

B19700



DOT AE SE/SA 1/2/3H IP65 RM

	B19700
Type de montage	Encastré
Fonction	Éclairage d'itinéraire de secours
Système d'alimentation de secours	Décentralisé (batterie individuelle)
État des accus	Lithium-ion
Type de batterie lithium-ion	Lithium fer phosphate (LiFePO4)
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	Sans
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique transparent
Type de tension	CA
Tension nominale	230 - 230 V
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Classe de protection (IP)	IP65
Résistance aux chocs	IK07
classe de protection selon IEC 61140	I
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	0 - 40 °C
Flux lumineux en mode d'urgence	550 lm
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	240 - 240 lm
Puissance du système	2.5 W
Consommation électrique en mode secours	2.5 W
Sensibilité en mode veille	240 lm
Température de couleur	4000 - 4000 K
Durée de fonctionnement nominale	1 - 3 h

DOT AE SE/SA 1/2/3H IP65 RM

	B19700
Largeur	80 mm
Hauteur/profondeur	40 mm
Longueur	80 mm
Diamètre externe	80 mm
Largeur de montage	60 mm
Hauteur/profondeur d'encastrement	40 mm
Longueur d'encastrement	60 mm
Diamètre d'encastrement	60 mm
Marque	BEGHELLI
Art. N°	B19700
Unité de vente	pc
EAN PCE	8002219869159
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	94051940