

# Verlichtingsarmaturen

## DOT AE SE/SA 1/2/3H IP65 RM

**B19700**


DOT AE SE/SA 1/2/3H IP65 RM

|                                                    | <b>B19700</b>                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Montagewijze                                       | Inbouw                                  |
| Functie                                            | Vluchtwegverlichting                    |
| Noodstroomvoorzieningssysteem                      | Decentraal (individuele - één batterij) |
| Batterij technologie                               | Lithium-ionen                           |
| Type lithium-ionbatterij                           | Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)           |
| Lichtbron                                          | LED niet uitwisselbaar                  |
| Met lichtbron                                      | Ja                                      |
| Lamphouder                                         | Zonder                                  |
| Materiaal behuizing                                | Kunststof                               |
| Kleur behuizing                                    | Wit                                     |
| Materiaal afdekking                                | Kunststof transparant                   |
| Spanningstype                                      | AC                                      |
| Nominale spanning                                  | 230 - 230 V                             |
| Lichtverdeler                                      | Diffusorlens/-optica/-paneel            |
| Beschermingsgraad (IP)                             | IP65                                    |
| Slagvastheid                                       | IK07                                    |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140               | I                                       |
| Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | 0 - 40 °C                               |
| Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)                    | 550 lm                                  |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1       | 240 - 240 lm                            |
| Systeemvermogen, systeemprestaties                 | 2.5 W                                   |
| Stroomverbruik in noodmodus                        | 2.5 W                                   |
| Lichtstroom in stand-by                            | 240 lm                                  |
| Kleurtemperatuur                                   | 4000 - 4000 K                           |
| Nominale bedrijfsduur                              | 1 - 3 h                                 |

## DOT AE SE/SA 1/2/3H IP65 RM

|                      |               |
|----------------------|---------------|
|                      | <b>B19700</b> |
| Breedte              | 80 mm         |
| Hoogte/diepte        | 40 mm         |
| Lengte               | 80 mm         |
| Buitendiameter       | 80 mm         |
| Inbouwbreedte        | 60 mm         |
| Inbouwhoogte/-diepte | 40 mm         |
| Inbouwlengte         | 60 mm         |
| Inbouwdiameter       | 60 mm         |
|                      |               |
| Merk                 | BEGHELLI      |
| Art. N°              | B19700        |
| Verkoopenheid        | pc            |
| EAN PCE              | 8002219869159 |
| EAN QTY PCE          | 1             |
| Intrastat-code       | 94051940      |