

Luminaire

BS100 LED 2X36 4000K

B236SD



BS100 LED 2X36 4000K

	B236SD
Adapté à une suspension pendulaire	Oui
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage en saillie	Oui
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Gris
Finition de la grille	Sans
Type de tension	CA/CC
Tension nominale	93 - 265 V
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Régulable	Oui
Répartiteur de lumière	Réflecteur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Sortie de lumière	Direct
Classe de protection (IP), face avant	IP65
Résistance aux chocs	IK05
Système d'alimentation de secours	Sans
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 - 40 °C
Avec capteur de lumière	Oui
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	850 °C - 30 s
Efficacité du luminaire	133 - 133 lm/W
Puissance du système	46 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	6100 - 6100 lm

BS100 LED 2X36 4000K

	B236SD
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	4000 - 4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Largeur	170 mm
Hauteur/profondeur	95 mm
Longueur	1280 mm
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0

Marque	BEGHELLI
Art. N°	B236SD
Unité de vente	pc
EAN PCE	8002219723574
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	85392992