

Verlichtingsarmaturen

BS100 LED 2X36 4000K

B236SD



BS100 LED 2X36 4000K

	B236SD
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor aanbouw	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Rasteruitvoering	Zonder
Spanningstype	AC/DC
Nominale spanning	93 - 265 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Slagvastheid	IK05
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Met lichtsensor	Ja
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.
Specifieke lichtstroom armatuur	133 - 133 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	46 W

BS100 LED 2X36 4000K

	B236SD
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	6100 - 6100 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Breedte	170 mm
Hoogte/diepte	95 mm
Lengte	1280 mm
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0

Merk	BEGHELLI
Art. N°	B236SD
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8002219723574
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	85392992