

Luminaire

BS100 LED REGLABLE HV S670 4K 5500LM

B40003H



BS100 LED REGLABLE HV S670 4K 5500LM

	B40003H
Montage mural	Oui
Adapté à une suspension pendulaire	Oui
Adapté à un montage au plafond	Oui
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Gris
Matériau du couvercle	Plastique opalin
Type de tension	CA
Tension nominale	230 - 230 V
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Répartiteur de lumière	Réflecteur
Répartition lumineuse	Symétrique
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Sortie de lumière	Direct
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	D
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	199000 h
Classe de protection (IP), face avant	IP65
Résistance aux chocs	IK05
classe de protection selon IEC 61140	I
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 - 40 °C
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	850 °C - 30 s
Efficacité du luminaire	147 - 162 lm/W
Puissance du système	34 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	3080 - 5000 lm
Couleur de la lumière	Blanc

BS100 LED REGLABLE HV S670 4K 5500LM

	B40003H
Température de couleur	4000 - 4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Largeur	170 mm
Hauteur/profondeur	95 mm
Longueur	671 mm
Distorsion harmonique (THD)	20 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0

Marque	BEGHELLI
Art. N°	B40003H
Unité de vente	pc
EAN PCE	8002219889218
EAN QTY PCE	1
EAN QTÉ C01	6
Code Intrastat	85393110