

Verlichtingsarmaturen

BS100 LED VERSTELBAAR HV S670 4K 5500LM

B40003H



BS100 LED VERSTELBAAR HV S670 4K 5500LM

	B40003H
Wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Spanningstype	AC
Nominale spanning	230 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	199000 h
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Slagvastheid	IK05
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.
Specifieke lichtstroom armatuur	147 - 162 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	34 W

BS100 LED VERSTELBAAR HV S670 4K 5500LM

	B40003H
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3080 - 5000 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Breedte	170 mm
Hoogte/diepte	95 mm
Lengte	671 mm
Totale harmonische vervorming (THD)	20 %
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0

Merk	BEGHELLI
Art. N°	B40003H
Verkoopeenheid	pc
EAN PCE	8002219889218
EAN QTY PCE	1
EAN QTY C01	6
Intrastat-code	85393110