

Verlichtingsarmaturen

L PAN 418 M600 U19 C90 ED 4K

B40101



L PAN 418 M600 U19 C90 ED 4K

	B40101
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Rasteruitvoering	Wit
Spanningstype	AC
Nominale spanning	230 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	80 %
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP40
Slagvastheid	IK05
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s

L PAN 418 M600 U19 C90 ED 4K

	B40101
Specifieke lichtstroom armatuur	111 - 111 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	36 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4000 - 4000 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	90-100 (klasse 1A)
Breedte	595 mm
Hoogte/diepte	9 mm
Lengte	595 mm
Inbouwlengte	595 mm
Inbouwbreedte	595 mm
Inbouwhoogte/-diepte	9 mm
Totale harmonische vervorming (THD)	5 %
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0

Merk	BEGHELLI
Art. N°	B40101
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8002219755278
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	85393110